



Befehls - und Meldegeräte

Serien PXB-B3 / B4 u. PXV

*Katalog-Nr. PDE2587TCDE-ev
Ausgabe: Dezember 2006*



**WARNUNG**

FEHLER ODER UNGEEIGNETE AUSWAHL ODER UNZULÄSSIGE VERWENDUNG DER HIER BESCHRIEBENEN PRODUKTE UND/ODER SYSTEME ODER DER ZUGEHÖRIGEN BAUELEMENTE KÖNNEN DEN TOD, PERSONENSCHÄDEN UND SACHSCHÄDEN VERURSACHEN.

Mit diesem Dokument und anderen Informationen der Parker Hannifin Corporation, ihrer Tochterfirmen und ihrer Vertragslieferanten werden Produkte und/oder Systeme als Grundlage für die weiteren Entscheidungen unserer technisch erfahrenen Abnehmer vorgestellt. Es ist ausschlaggebend, dass Sie die Verhältnisse Ihres Einsatzfalles im Einzelnen analysieren und die Ihr Produkt oder System betreffenden Informationen im aktuellen Produktkatalog überprüfen. Wegen der vielfältigen Betriebsbedingungen und Einsatzmöglichkeiten dieser Produkte oder Systeme ist einzig und allein der Anwender aufgrund seiner eigenen Analyse und Überprüfung für die endgültige Auswahl der Produkte und Systeme verantwortlich sowie für die Sicherstellung, dass sämtliche Anforderungen bei der Leistungsfähigkeit, der Sicherheit und den Warnhinweisen für den Einsatzfall erfüllt sind. Die hier beschriebenen Produkte sind unter unbeschränktem Einschluss der Produkt-Eigenschaften, -Beschreibungen und -Gestaltungen sowie der Lieferbarkeit und Preisgestaltung jederzeit und ohne Ankündigung Gegenstand von Veränderungen durch die Parker Hannifin Corporation und ihre Tochterfirmen.

VERKAUFSBEDINGUNGEN

Die in diesem Dokument beschriebenen Bauelemente werden von der Parker Hannifin Corporation, ihren Tochterfirmen oder ihren Vertragslieferanten verkauft. Jeder von Parker abgeschlossene Verkaufsvertrag wird durch die in den allgemeinen Definitionen und Bedingungen von Parker für den Verkauf enthaltenen Vorgaben geregelt (Kopie ist auf Anfrage erhältlich).


Seite**Signalgeber Ø22mm**

Allgemeines	4
Drucktaster federrückgestellt	4
Pilztaster	4
Wahlschalter	5
Ventilkörper mit Trägerelement	5
Zusatz-Schaltventile	5
Elektrische Schalter	5
Trägerelement für Ventile und Betätigungen	6
Betätigungen	6 - 7
Steuerschalter	7
Abmessungen und Zusammenbau	8

Pneumatische Schauzeichen

Allgemeines	9
Bestellnummern und Abmessungen	10

- Betätigungen austauschbar
- 3/2-Wege-Ventile NO oder NG
- Pneumatikventile kombinierbar mit elektrischen Schaltern
- Modularer Aufbau (bis zu 3 Ventile pro Schalteinheit)
- Breite Betätigungspalette



Technische Informationen

Betriebsdruck

PXB-B3••	1 bis 9 bar
PXB-B4••	1 bis 10 bar

Betriebstemperatur

-15 °C bis +60 °C

Durchfluss


(nach ISO 6358)

PXB-B3••	Q _{max} =60 l/min Q _n =30 l/min
----------	--

PXB-B4••	Q _{max} =240 l/min Q _n =120 l/min
----------	--

Anschlüsse

Ø4 mm Schnellsteck serienmäßig
Ø4 mm Winkel-Schnellsteck auf Anfrage
M5 auf Anfrage






Die 3/2-Ventile der Bauart PXB-B4 können als normal geschlossene 3/2-Wege-Ventile (NG) oder als normal offene 3/2-Wege-Ventile (NO) verwendet werden, indem man die Zuluft entweder an Eingang 1 oder Eingang 3 anschliesst.








Drucktaster federrückgestellt - Ø 4 mm gerade Schnellsteck-Verschraubung

Symbol	Betätigung	Rückstellg.	Betät.-Kraft bei 6 bar, N	Durchfluss Nl/min	Gew. kg	Bestell-Nr.
	 Drucktaster Schwarz	Feder	8,5 6,0	60 240	0,077 0,082	PXB-B3111BA2 PXB-B4131BA2
	 Drucktaster Grün	Feder	8,5 6,0	60 240	0,077 0,082	PXB-B3111BA3 PXB-B4131BA3
	 Drucktaster Rot	Feder	8,5 6,0	60 240	0,077 0,082	PXB-B3111BA4 PXB-B4131BA4
	 Drucktaster Schwarz	Feder	16,5 14,0	60 240	0,087 0,092	PXB-B3251BA2 PXB-B4231BA2

Pilztasterr - Ø 4 mm gerade Schnellsteck-Verschraubung





Symbol	Betätigung	Rückstellg.	Betät.-Kraft bei 6 bar, N	Durchfluss Nl/min	Gew. kg	Bestell-Nr.
	 Drucktaster Ø40 mm Schwarz	Feder	12 6,5	60 240	0,122 0,127	PXB-B3111BC2 PXB-B4131BC2
	 Rastender Taster Ø40 mm Rot		48 42,5	60 240	0,125 0,127	PXB-B3111BT4 PXB-B4131BT4
	 Rastender Taster Ø40 mm Rot		49 43,5	60 240	0,125 0,127	PXB-B3121BT4 PXB-B4131BT4

Wahlschalter - Metallkopf-Version - Ø 4 mm gerade Schnellsteck-Verschraubung

Symbol	Betätigung	Rückstellg.	Durchfluss NI/min	Gew. kg	Bestell-Nr.
		Rastender Wahlschalter 2 Stellungen, Schwarz	60 240	0,092 0,097	PXB-B3111BD2 PXB-B4131BD2
		Rastender Wahlschalter 2 Stellungen, Schwarz	60 240	0,102 0,107	PXB-B3211BD2 PXB-B4231BD2
		Rastender Wahlschalter 2 Stellungen, Schwarz	60 240	0,102 0,107	PXB-B3251BD2 PXB-B4231BD2
		Rastender Wahlschalter 3 Stellungen, Schwarz	60 240	0,102 0,107	PXB-B3211BD3 PXB-B4231BD3
		Rastender Wahlschalter 3 Stellungen, Schwarz	60 240	0,102 0,107	PXB-B3251BD3 PXB-B4231BD3
		Nichtrastender Wahlschalter mit längerem Griff 3 Stellungen, Schwarz	60 240	0,103 0,108	PXB-B3211BJ5 PXB-B4231BJ5
		Feder			









Ventilkörper mit Trägerelement für Metallkopf-Betätig. - Ø 4 mm gerade Schnellsteck-Versch.

für den Einsatz mit ZB4-B.- Betätigungen.




Symbol	Betätigung	Rückstellg.	Betät.- Kraft bei 6 bar, N	Durchfluss NI/min	Gew. kg	Bestell-Nr.
		Feder	7	60	0,048	PXB-B3111B
			4,5	240	0,053	PXB-B4131B
		Feder	8	60	0,048	PXB-B3121B
			4,5	240	0,053	PXB-B4131B

Zusatz-Schaltventile - Ø 4 mm gerade Schnellsteck-Verschraubung


für den Einsatz mit ZB4 und ZB5 Betätigungsköpfen und Trägerelementen

Symbol	Betätigung	Rückstellg.	Betät.- Kraft bei 6 bar, N	Durchfluss NI/min	Gew. kg	Bestell-Nr.
		Feder	7	60	0,010	PXB-B3911
			4,5	240	0,015	PXB-B4931
		Feder	8	60	0,010	PXB-B3921
			4,5	240	0,015	PXB-B4931
		Feder	7	60	0,015	PXB-B3912
			4,5	240	0,021	PXB-B4932
		Feder	8	60	0,015	PXB-B3922
			4,5	240	0,021	PXB-B4932

Elektrische Schaltelemente

Beschreibung	Kontaktart	Gew. kg	Bestell-Nr.
	Normal offen (NO) 	0,011	ZBE-101
	Normal geschlossen (NG) 	0,011	ZBE-102




Trägerelement für Ventile und Betätigungen

	Beschreibung	für Metallkopf ZB4		für Kunststoffkopf ZB5	
		Gew. kg	Bestell-Nr.	Gew. kg	Bestell-Nr.
	Trägerelement für Ventile und Betätigungen: Basiselement für alle möglichen Kombinationen von Betätigungen mit Ventilen und Schaltern	0,038	ZB4-BZ009	0,006	ZB5-AZ009


Betätigungselemente

für den Einsatz mit PXB-B3.und PXB-B4. -Trägerelement mit Ventil


Drucktaster federrückgestellt

	Beschreibung	Farbe	Metallkopf		Kunststoffkopf	
			Gew. kg	Bestell-Nr.	Gew. kg	Bestell-Nr.
	Taste bündig	Schwarz	0,029	ZB4-BA2	0,018	ZB5-AA2
		Grün	0,029	ZB4-BA3	0,018	ZB5-AA3
		Rot	0,029	ZB4-BA4	0,018	ZB5-AA4
		6 farbig	0,029	ZB4-BA9	0,018	ZB5-AA9
	Taste hervorstehend	Schwarz	0,030	ZB4-BL2	0,019	ZB5-AL2
		Grün	0,030	ZB4-BL3	0,019	ZB5-AL3
		Rot	0,030	ZB4-BL4	0,019	ZB5-AL4
	Taste bündig mit Schutzkappe	Schwarz	0,034	ZB4-BP2		




Drucktaster 2-fach tastend

	Beschreibung	Farbe	Metallkopf	
			Gew. kg	Bestell-Nr.
	Taste bündig	Schwarz	0,029	ZB4-BH02
		Grün	0,029	ZB4-BH03
		Rot	0,029	ZB4-BH04



Doppel-Drucktaster federrückgestellt


	Beschreibung	Farb-Markierung	Metallkopf	
			Gew. kg	Bestell-Nr.
	Taste bündig	Grün/Rot I/O	0,047	ZB4-BA8234

Pilztaster


	Beschreibung	Funktion	Farbe	Metallkopf		Kunststoffkopf	
				Gew. kg	Bestell-Nr.	Gew. kg	Bestell-Nr.
	Ø40 mm Pilztaster	federrückgestellt	Schwarz	0,074	ZB4-BC2		
			Grün	0,074	ZB4-BC3		
			Rot	0,074	ZB4-BC4		
		rastend mit Zugentriegelung	Rot	0,077	ZB4-BT4		
	Ø60 mm Pilztaster	federrückgestellt	Schwarz	0,093	ZB4-BR2		
	Ø40 mm Pilztaster	rastend mit Drehentriegelung	Rot	0,070	ZB4-BS54	0,044	ZB5-AS54
		rastend , Entriegelung mit Schlüssel Ronis N°455	Rot	0,070	ZB4-BS14		

Wahlschalter


	Beschreibung	Funktion	Metallkopf		Plastic Head	
			Gew. kg	Bestell-Nr.	Gew. kg	Bestell-Nr.
	Standard, schwarz	2 Stellungen rastend	0,044	ZB4-BD2	0,024	ZB5-AD2
		3 Stellungen rastend	0,044	ZB4-BD3	0,024	ZB5-AD3
		3 Stellungen federzentriert	0,044	ZB4-BD5	0,024	ZB5-AD5
	mit längerem Griff, schwarz	2 Stellungen rastend	0,045	ZB4-BJ2		
		3 Stellungen rastend	0,045	ZB4-BJ3		
		federzentriert	0,045	ZB4-BJ5		
		M + R rasend L tastend	0,045	ZB4-BJ7		

	Beschreibung	Funktion	Schlüssel abziehbar	Gew. kg	Bestell-Nr.
	Schlüsselschalter (Ronis N° 455)	2 Rast- stellungen	Links	0,069	ZB4-BG2
			Links und rechts	0,069	ZB4-BG4



Werkzeug

	Beschreibung	Gew. kg	Bestell-Nr.
	für ZB5-Betätigungen	0,160	ZB5-AZ905


PXB-B3




Ventilbreite 30 mm
 * mit PA-Rohr 4 x 1 mm = 10
 mit PA-Rohr 4 x 0,65 mm = 15




PXB-B4




Ventilbreite 30 mm
 * mit PA-Rohr 4 x 1 mm = 10
 mit PA-Rohr 4 x 0,65 mm = 15




Anbau von PXB-B3. - und PXB-B4. -Ventilen auf Trägerelement



Anbau von PXB-B3. - und PXB-B4. -Ventilen auf ein elektrisches Schaltelement



- Schnelles Ansprechen
- Einfacher, langlebiger Mechanismus
- Sehr hoher Kontrast
- Rundherum einsehbar
- Ein einziger Anschluss
- Effektive Diagnose-Hilfe




Technische Information

Betriebsdruck 1-8 bar
 Betriebstemperatur -15 °C bis +60 °C


Zusätzliche Information

Anschlüsse Ø 4 mm gerader Schnellsteck-Anschluss
 serienmäßig


Bestellnummern-Schlüssel





Ø22 mm Pneum. Schauzeichen**Schwarzer Kunststoffkopf****In betätigter Stellung:**

Symbol	Farbe *	Gew. kg	Bestell-Nr.
	Grün	0,080	PXV-F131
	Rot	0,080	PXV-F141
	Gelb	0,080	PXV-F151
	Blau	0,080	PXV-F161
	Weiß	0,080	PXV-F111

Ø22 mm Pneum. Schauzeichen**Schwarzer Kunststoffkopf****In unbetätigter Stellung:**

Symbol	Farbe *	Gew. kg	Bestell-Nr.
	Grün	0,080	PXV-F1213
	Rot	0,080	PXV-F1214
	Gelb	0,080	PXV-F1215
	Blau	0,080	PXV-F1216
	Weiß	0,080	PXV-F1211

* Die pneumatischen Schauzeichen sind in einer Position schwarz und farbig in der anderen. Die farbige Anzeige erscheint entweder bei dem Vorhandensein von Druck (betätigt) oder beim Nicht-Vorhandensein von Druck (unbetätigt). Werden 2 Farben bei einem Anzeigegerät benötigt, richten Sie Ihre Anfrage bitte an unseren technischen Verkauf.

Ø22 mm pneum. Schauzeichen**PXV-F1******Minimaler Mittenabstand**

www.parker.com

Parker Pneumatic Niederlassungen Europa

Belgien - Nivelles

Tel: +32 67 280 900
Fax: +32 67 280 999

Dänemark - Ballerup

Tel: +45 43 560400
Fax: +45 43 733107

Deutschland - Kaarst

Tel: +49 2131 4016-0
Fax: +49 2131 4016-9199

Finnland - Vantaa

Tel: +358 9 4767 31
Fax: +358 9 4767 3200

Frankreich - Contamine

Tel : +33 4 50 25 80 25
Fax : +33 4 50 25 24 25

Groß-Britannien -**Cannock**

Tel: +44 1543 456000
Fax: +44 1543 456001

Griechenland - Athen

Tel: +30 210 933 6450
Fax: +30 210 933 6451

Irland - Dublin

Tel: +353 1 4666370
Fax: +353 1 4666376

Italien - Corsico, Mailand

Tel: +39 02 4519 21
Fax: +39 02 4479 340

Niederlande - Oldenzaal

Tel: +31 541 585000
Fax: +31 541 585459

Norwegen - Langhus

Tel: +47 6491 1000
Fax: +47 6491 1090

Österreich -**Wiener Neustadt**

Tel: +43 2622 23501
Fax: +43 2622 66212

Polen - Warschau

Tel: +48 22 573 24 00
Fax: +48 22 573 24 03

**Portugal - Leca
da Palmeira**

Tel: +351 22 999 7360
Fax: +351 22 996 1527

Rumänien - Bukarest

Tel: +40 21 252 1382
Fax: +40 21 252 3381

Russland - Moskau

Tel: +7 095 580 91 45
Fax: +7 095 580 91 46

Schweden - Spånga

Tel: +46 8 5979 50 00
Fax: +46 8 5979 51 20

Schweiz - Bolligen

Tel.: +41 31 917 18 50
Fax: +41 31 917 18 59

Slovenien - Novo Mesto

Tel: +386 7337 6650
Fax: +386 7337 6651

Spanien - Madrid

Tel: +34 91 675 7300
Fax: +34 91 675 7711

**Tschech. & Slowak.
Republik - Klecany**

Tel: +420 284 083 111
Fax: +420 2 4 083 112

Türkei - Istanbul

Tel: +90 212 482 91 06
Fax: +90 212 482 91 10

Ukraine - Kiev

Tel: + 380 44 494 2731
Fax: + 380 44 494 2730

Ungarn - Budapest

Tel: +36 1 220 4155
Fax: +36 1 422 1525

Parker Hannifin GmbH & Co. KG

Vertriebs- und Service Zentrale

Pat-Parker-Platz 1

D-41 654 KAARST

Tel: +49 (0)2131/ 4016 - 0

Fax: +49 (0)2131/ 4016 - 91 99

E-Mail: sales.germany@parker.com

Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten

